

TKV-084-TOUCH-MODUL

InduSteel™



TKV-084-TOUCH-MODUL

- Ergonomisch gestaltete Tastatur mit 84 Tasten
- Mit integriertem Touchpad
- Ausgezeichnetes taktiles Schaltgefühl
- Sehr widerstandsfähig
- Staub- und spritzwasserdicht nach IP65
- Als PS/2 oder USB-Version verfügbar

TKV-084-TOUCH-MODUL

- Ergonomically designed keyboard with 84 keys
- With integrated touchpad
- Positive tactile feedback
- Robust and durable
- Resistant to dirt, dust and liquid (IP65)
- PS/2 or USB interface available

Technische Daten

Tastenzahl:	84
Schalttechnologie:	Carbon-Kontakte
Schaltkraft:	1 N
Schaltweg:	1,5 mm
Schaltzyklen:	ca. 10 Mio. (pro Taste)
Schutzgrad (max):	IP65 (frontseitig)
Bauform:	Frontplatte mit Gewindebolzen
Frontplattenmaterial:	Edelstahl
Schnittstellen:	PS/2; USB
Betriebstemperatur:	0 °C bis +70 °C
Lagertemperatur:	-25 °C bis +80 °C

Specification

Number of keys:	84
Keyswitch technology:	carbon contact technology
Operating force:	1 N
Switch travel:	1.5 mm
Switching cycles:	approx. 10 mill. (per key)
Protection level (max):	IP65 (front)
Mounting type:	front panel with threaded bolts
Front panel material:	stainless steel
Interfaces:	PS/2; USB
Operating temperature:	0 °C to +70 °C
Storage temperature:	-25 °C to +80 °C

Technische Daten Touchpad

Wirkprinzip:	kapazitiv
Auflösung:	100 - 300 dpi
Abmessung:	65 x 49 mm
Aktive Fläche:	59 x 42 mm

Specification Touchpad

Operating principle:	capacitive
Resolution:	100 - 300 dpi
Dimension:	65 x 49 mm
Active Area:	59 x 42 mm

Kat.Nr. / Cat.No.	Produktbezeichnung / Product description	Abmessungen / Dimensions (mm)	Gewicht / Weight
KV13000	TKV-084-TOUCH-MODUL-PS/2-DE	385 x 145 x 24,8	ca. 2100 g
KV13001	TKV-084-TOUCH-MODUL-PS/2-US	385 x 145 x 24,8	ca. 2100 g
KV13002	TKV-084-TOUCH-MODUL-USB-DE	385 x 145 x 24,8	ca. 2100 g
KV13003	TKV-084-TOUCH-MODUL-USB-US	385 x 145 x 24,8	ca. 2100 g

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. / Other language versions / interfaces / configurations available on request.

TKV-084-TOUCH-MODUL

InduSteel™

